

BETOMAX[®]

COMAX[®] X –

der beste COMAX[®] aller Zeiten!

**TAKE X
EASY!**



X SO EASY!

Mit dem COMAX® X haben wir einen **All-in-one**-Rückbiegeanschluss, welcher sowohl in Quer- wie auch in Längsrichtung zur Fuge als verzahnt eingestuft ist. Das sorgt für Entspannung bereits in der Planung und erleichtert den Einbau.

Das bedeutet für dich fehlerfreies Arbeiten:

- Die Verwechslungsgefahr beim Einbau von Rückbiegeanschlüssen zur Aufnahme von Querkräften parallel und senkrecht zur Fuge ist gebannt.
- Nur ein Typ auf Lager deckt jeden Bedarf und spart zudem Platz.



EIN RÜCKBIEGEANSCHLUSS FÜR QUERKRÄFTE PARALLEL ...

SimsalaBIM mit COMAX® X



Durch die Verfügbarkeit unseres COMAX® X in der Objekt-Datenbank von SUPPARTS® für die Softwarelösung ALLPLAN ist die Planung der COMAX®-Rückbiegeanschlüsse ein Kinderspiel.



Die speziell von BETOMAX® entwickelte Konfigurationssoftware hilft bei der im Vorfeld nötigen Bemessung für deinen speziellen Anwendungsfall. Digitale Planung ist also kein Hexenwerk.

Die Integration in beide Tools ist in Kürze abgeschlossen.




... UND SENKRECHT ZUR FUGE

Formula X

Unser COMAX® X macht das Rennen um den einfachsten COMAX® aller Zeiten.

Weitere Features unseres COMAX® X

- Nach EC 2 erzielt der COMAX® X die Einstufung „verzahnt“ sowohl für Querkräfte parallel zur Fuge wie auch senkrecht zur Fuge
- Große Auswahl an Sondertypen auf Anfrage
- Betonverbund durch perforiertes gesicktes Blech. Dadurch wird die Bildung von Hohlstellen minimiert
- Geringe Kastenhöhe von nur 3 cm
- Jetzt in geschlitzter Form auch wieder für Rundschalungen verfügbar
- Auf Anfrage verfügbar mit CARES-zertifiziertem Stahl



COMAX® X BETOMAX®

EIN BOLZEN ZEIGT ZÄHNE



**PATENT
PENDING**

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Eine patente Angelegenheit

Der zum Europäischen Patent* angemeldete COMAX® X ist mit seiner Bolzen-Konstruktion einzigartig im Segment der „verzahnt“ zugelassenen Rückbiegeanschlüsse. Er erlaubt der ausschreibenden Stelle und dir als Macher vor Ort, entspannt auf eine starke Marke zu setzen. Also keine Berechnungsformel mehr ohne die neue Variable X, oder besser gesagt ohne den neuen variablen COMAX® X.

It's time to Relax

Alles in einem Kasten. Ob quer oder längs. Unser COMAX® X ist mit deutscher Zulassung ab sofort erhältlich. Take X easy!



« Nur 3 cm Kastenhöhe

ALLES IM KASTEN!

Mit nur 3 cm Kastenhöhe sind geringe Betondeckungen auch verzahnt möglich.
Zudem wird durch das perforierte Blech sauberes Betonieren ohne Hohlstellen ermöglicht.

Just Relax in Sachen Umwelt

Dank seiner in diesem Segment einzigartigen EPD und den Endkappen aus recyceltem Kunststoff bist du auch in Sachen Nachhaltigkeit ganz entspannt unterwegs.

RUCKZUCK AUSGESCHALT



Wie alle unsere COMAX®-Rückbiegeanschlüsse hat auch der COMAX® X das einzigartige Reißverschluss-System in der Kastenabdeckung, sodass das Ausschalen wie am Schnürchen läuft.



X-BELIEBIG
EINBAUBAR

COMAX®  **BETOMAX®**  **COMAX®**

COMAX® X - der beste COMAX® aller Zeiten

Unser neuer COMAX® X ist in Standardlänge von 120 cm und einer Kastenhöhe von nur 3 cm in folgenden Ausführungen lieferbar (Sondertypen auf Anfrage):

Legende:

B = Typ/Blechbreite/Elementbreite

BSt = Betonstab Ø

e = Bügelabstand

b = Bügelbreite

h = Bügelhöhe

l = Verankerungslänge

Art.-Nr.	Typ/ Blechbreite B	BSt Ø mm	Bügel- abstände e in cm	b cm	h cm	l cm	Verpackung/ Einheit pro Palette
52110815	X 110	8	15	8	15	32	80 = 96 m
52110820	X 110	8	20	8	15	32	80
52111015	X 110	10	15	8	15	39	80
52111020	X 110	10	20	8	15	39	80
52140815	X 140	8	15	11	15	32	108 = 130 m
52140820	X 140	8	20	11	15	32	108
52141010	X 140	10	10	11	15	39	108
52141015	X 140	10	15	11	15	39	108
52141020	X 140	10	20	11	15	39	108
52141215	X 140	12	15	11	15	46	108
52141220	X 140	12	20	11	15	46	108
52160815	X 160	8	15	13	15	32	84 = 100 m
52160820	X 160	8	20	13	15	32	84
52161010	X 160	10	10	13	15	39	84
52161015	X 160	10	15	13	15	39	84
52161020	X 160	10	20	13	15	39	84
52161215	X 160	12	15	13	15	46	84
52161220	X 160	12	20	13	15	46	84
52190815	X 190	8	15	16	15	32	72 = 86 m
52190820	X 190	8	20	16	15	32	72
52191010	X 190	10	10	16	15	39	72
52191015	X 190	10	15	16	15	39	72
52191020	X 190	10	20	16	15	39	72
52191210	X 190	12	10	16	15	46	72
52191215	X 190	12	15	16	15	46	72
52191220	X 190	12	20	16	15	46	72
52220815	X 220	8	15	19	15	32	48 = 58 m
52220820	X 220	8	20	19	15	32	48
52221010	X 220	10	10	19	15	39	48
52221015	X 220	10	15	19	15	39	48
52221020	X 220	10	20	19	15	39	48
52221210	X 220	12	10	19	15	46	48
52221215	X 220	12	15	19	15	46	48
52221220	X 220	12	20	19	15	46	48
52240815	X 240	8	15	21	15	32	48 = 58 m
52240820	X 240	8	20	21	15	32	48
52241010	X 240	10	10	21	15	39	48
52241015	X 240	10	15	21	15	39	48
52241020	X 240	10	20	21	15	39	48
52241210	X 240	12	10	21	15	46	48
52241215	X 240	12	15	21	15	46	48
52241220	X 240	12	20	21	15	46	48

BETOMAX[®]

Bestens bewehrt. Seit 1963.

www.betomax.de

BETOMAX[®] systems GmbH & Co. KG
Dyckhofstraße 1 | 41460 Neuss

T +49 2131 2797-0
E info@betomax.de

06/2024