

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung	Datum	Bauvorhaben	Liefertermin
Kunden-Nr. (falls vorhanden)	Firma	Postleitzahl / Ort	Baustellenanschrift Straße	Baustellenanschrift PLZ / Ort
Firma Straße	E-Mail	Telefax	Ansprechpartner / Ansprechpartnerin vor Ort	Mobil
Telefon / Mobil	Telefax	Telefon vor Ort	Telefon vor Ort	Telefon vor Ort

**Typ W** (Typ W 2reihig) Einfacher Winkel

**Typ WH** (Typ WH 2reihig) Winkel mit Haken in Blechrichtung

**Typ WS** (Typ WS 2reihig) Winkel mit seitlichen Haken

**Typ H** (Typ H 2reihig) Haken wie Standard 60er oder 80er

**Typ S1** Steckbügel in einem Blech

**Typ B** Breiter Anschluss, Steckbügel in 2 Blechen

**Typ BA** Biegesteifer Anschluss

**Typ BA mit Druckstab** Biegesteifer Anschluss

**Typ KO** <sup>1)</sup> Konsoltyp, Bügel offen

**Typ KH** <sup>1)</sup> Konsolle, Bügel halb-offen, h<sub>1</sub> max = h - 5 cm

**Typ BK** <sup>1)</sup> Konsolle, Bügel geschlossen

**Typ K** <sup>1)</sup> Konsolle, Bügel geschlossen

**Typ KHS** Konsoltyp für weit auskragende Konsolen

**Typ KS** Konsoltyp für weit auskragende Konsolen

<sup>1)</sup> In Abhängigkeit vom Bügelabstand und der Länge L werden die im Blech liegenden Bügel konisch gebogen.

### COMAX<sup>®</sup> Bewehrungsanschlüsse

- 1** Nur für COMAX<sup>®</sup> P und COMAX<sup>®</sup> Q in den Brügelbreiten: **b** = 90, 120, 140, 170 und 220 mm möglich
- 2** Zweischnittig als Doppelwinkel (-haken) auch mit verschiedenen Stahl-Durchmessern lieferbar
- 3** **Typ BA** mit Biegerolle 10 x ds – Auch für Typ KH möglich
- 4** **Elementbreite B** (Nennwert)  
COMAX<sup>®</sup> P: **B** = 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm  
COMAX<sup>®</sup> Q / L: **B** = 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
- 5** **Bügelabstand e**  
COMAX<sup>®</sup> P und COMAX<sup>®</sup> Q / L:  
Lagerware mit **e** = 15, 20 und 25 cm  
Sondertypen mit **e** = variabel (COMAX<sup>®</sup> L nur im 5 cm Raster)
- 6** **Elementlänge L**  
COMAX<sup>®</sup> P: Lagerware mit **L** = 0,83, 1,25 und 2,50 m  
Sondertypen beliebig bis **L** = 2,50 m  
COMAX<sup>®</sup> Q / L: Lagerware mit **L** = 1,25 m  
Sondertypen beliebig bis **L** = 1,25 m
- 7** **Bügelbreite b**  
COMAX<sup>®</sup> P und COMAX<sup>®</sup> Q: **b** (Nennbreite - min. 20 mm)  
COMAX<sup>®</sup> L und COMO zertifiziert: **b** (Nennbreite - min. 30 mm)  
Sonderlochung für alle Typen auf Anfrage

Position	Stück	Elementbreite (mm) <sup>4</sup>	Blechtyp P / Q / L	BSt Ø 8,10,12	Bügelabstand e (cm) <sup>5</sup>	Bügeltyp (siehe oben)	Elementlänge (cm) <sup>6</sup>	Bügelbreite b (cm) <sup>7</sup>	Bügelhöhe h (cm)	Verankerungslänge		Höhe h <sub>1</sub> (cm)	Breite b <sub>1</sub> (cm)
										l (cm)	l <sub>1</sub> (cm)		

