



CLIMAX®ST - Verankerungshülse



Die Climax ST® - Verankerungshülse ist für den Einsatz von einseitigen Verankerungen mit Betomax 15 Schalungsankern vorgesehen. Sie findet ihren Einsatz bei Deckenrandabschalungen, Konsolen, Gerüsten, einhäuptiger Schalung bei geringerem Schalungsdruck.

Processing

1. Die Nagelkappe wird zunächst auf die Schalung genagelt oder alternativ die Magnetkappe auf die Schalung geheftet.
2. Die Climax ST - Verankerungshülse wird auf die Nagelkappe oder Magnetkappe gesteckt.
3. Nach dem Betonieren und Entfernen der Nagelkappe / Magnetkappe kann der Schalungsanker Betomax® 15 montiert werden.
4. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird der Schalungsanker entfernt und die Verschlusskappe eingesetzt oder der Sichtbetonstopfen für Climax eingeklebt.

Technical data

(Material / Spezifikation)

Gewindekonus: Temperguss, verzinkt

Einbautiefe: 85mm

Achsabstand: 300mm

Randabstand: 150mm

Gebrauchslast: 35kN

Article description	Packaging piece/ metre/ metre by the metre/ bucket/ bag/ bundle/ box/ can	Weight kg/piece
Climax ST® with nail cap	25 pieces/bag	0,19