



## CLIMAX®ST - Verankerungshülse



Die Climax ST® - Verankerungshülse ist für den Einsatz von einseitigen Verankerungen mit Betomax 15 Schalungsankern vorgesehen. Sie findet ihren Einsatz bei Deckenrandabschalungen, Konsolen, Gerüsten, einhäufiger Schalung bei geringerem Schalungsdruck.

### Processing

1. Die Nagelkappe wird zunächst auf die Schalung genagelt oder alternativ die Magnetkappe auf die Schalung geheftet.
2. Die Climax ST - Verankerungshülse wird auf die Nagelkappe oder Magnetkappe gesteckt.
3. Nach dem Betonieren und Entfernen der Nagelkappe / Magnetkappe kann der Schalungsanker Betomax® 15 montiert werden.
4. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird der Schalungsanker entfernt und die Verschlusskappe eingesetzt oder der Sichtbetonstopfen für Climax eingeklebt.

### Technical data

(Material / Spezifikation)

Gewindekonus: Temperguss, verzinkt

Einbautiefe: 85mm

Achsabstand: 300mm

Randabstand: 150mm

Gebrauchslast: 35kN

Article description	Packaging piece/ metre/ metre by the metre/ bucket/ bag/ bundle/ box/ can	Weight kg/piece
Climax ST® with nail cap	25 pieces/bag	0,19