# ABS-Vario




Einseitig profiltiertes Abschalprofil. Profil zum Abschalen von Betonierabschnitten, Endabschalungen Decke und Wand, Abschalung von Brücken-Überbaukragarmen mit Bewehrungsdurchdringung, hier gebohrt und/ oder geschlitzt lieferbar. Überbrückung von Schalungsfugen. Die ABS vario Profile werden auch zur Herstellung der Quick ASS-Aussparrungen verwendet.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge m | B mm | b mm | h mm | Verpackung Stück/Palette | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12624000 | ABS- 60 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 12 | 60 | 780 | 936 | 1,900 |
| 12625000 | ABS- 80 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 12 | 80 | 600 | 720 | 2,800 |
| 12626000 | ABS-100 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 12 | 100 | 420 | 504 | 3,500 |
| 12627000 | ABS-150 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 12 | 150 | 300 | 360 | 5,600 |
| 12628000 | ABS-160 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 18 | 160 | 300 | 360 | 6 |
| 12629000 | ABS-180 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 18 | 180 | 240 | 288 | 6,400 |
| 12630000 | ABS-200 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 8 | 18 | 200 | 240 | 288 | 7 |
| 12630100 | ABS-220 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 10 | 18 | 220 | 180 | 216 | 9 |
| 12630400 | ABS-230 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 10 | 18 | 230 | 180 | 216 | 10,500 |
| 12631000 | ABS-240 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 10 | 18 | 240 | 180 | 216 | 12 |
| 12632000 | ABS-250 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 10 | 18 | 250 | 180 | 216 | 12,200 |
| 12632400 | ABS-280 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 10 | 18 | 280 | 120 | 144 | 12,800 |
| 12633000 | ABS-300 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 10 | 18 | 300 | 120 | 144 | 13,200 |
| 12634000 | ABS-350 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 12 | 22 | 350 | 120 | 144 | 14,100 |
| 12635000 | ABS-400 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 13 | 22 | 400 | 120 | 144 | 15 |
| 12636000 | ABS-450 Vario, L = 120 cm | 1,200 | 13 | 22 | 450 | 60 | 72 | 16,700 |