

Gießbetonabstandhalter mit Ösendraht



Der Giessbeton-Absta GB ÖD mit Ösendraht kann bei liegender und stehender Bewehrung eingesetzt werden. Durch die große Aufstandsfläche ist der GB ÖD sehr stabil und hoch belastbar. Der Bipo wird mit einer runden flachen Aufstandsfläche hergestellt. Der eingesteckte Ösendraht ist verzinkt.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
23170000	Gießbeton-Absta GB 20 ÖD mit Ösendraht	20	40	240 Stück/Sack	8640	5,800
23171000	Gießbeton-Absta GB 25 ÖD mit Ösendraht	25	40	240 Stück/Sack	8640	7,200
23172000	Gießbeton-Absta GB 30 ÖD mit Ösendraht	30	40	240 Stück/Sack	8640	8,870
23173000	Gießbeton-Absta GB 35 ÖD mit Ösendraht	35	40	160 Stück/Sack	5760	10,300
23174000	Gießbeton-Absta GB 40 ÖD mit Ösendraht	40	40	160 Stück/Sack	5760	12
23175000	Gießbeton-Absta GB 45 ÖD mit Ösendraht	45	40	160 Stück/Sack	5760	13,560
23176000	Gießbeton-Absta GB 50 ÖD mit Ösendraht	50	40	160 Stück/Sack	4800	15,590
23177000	Gießbeton-Absta GB 60 ÖD mit Ösendraht	60	40	128 Stück/Sack	3840	18,620