
Kapo mit Knochen



Der Kapo Knochen kann an stehender und an liegender Bewehrung montiert werden. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Um ein Verdrehen zu vermeiden, wird der Kapo knochen auf einem Bewehrungskreuzungspunkt montiert. Die Federstahlklammer Ø 2 mm verklammert den Kapo optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Aufstandsfläche sorgt für eine hohe Tragfähigkeit und eine geringe Aufstandsfläche.

Kapo mit Knochen

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22118100	Kapo 25/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	25	400 Stück/Sack	4,150	8.000
22119100	Kapo 30/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	30	400 Stück/Sack	4,800	8.000
22120100	Kapo 35/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	35	400 Stück/Sack	5,900	8.000
22121100	Kapo 40/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	35	40	200 Stück/Sack	10,800	4.000
22122100	Kapo 45/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	35	45	200 Stück/Sack	11,500	4.000
22123100	Kapo 50/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	50	160 Stück/Sack	12,100	3.200
22124100	Kapo 55/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	55	140 Stück/Sack	14	2.800
22125100	Kapo 60/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	60	120 Stück/Sack	16,600	2.400
22126100	Kapo 65/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	50	65	100 Stück/Sack	19,600	2.000
22127100	Kapo 70/3-10 Knochen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	50	70	80 Stück/Sack	22,600	1.600