


## Kapo mit Noppen



Der Kapo wird überwiegend an stehender Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Um ein Verdrehen zu vermeiden, wird der Kapo auf einem Bewehrungskreuzungspunkt montiert. Die Federstahlklammer Ø 2 mm verklammert den Kapo optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Durch die genoppte Auflagefläche erzielt man eine sehr gute Sichtbetonoberfläche. Auf Wunsch kann der Beton auch in anderen Farbtönen geliefert werden.

## Kapo mit Noppen

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22118300	Kapo 25/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	25	500 Stück/Sack	3,600	10.000
22119300	Kapo 30/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	30	500 Stück/Sack	4,200	10.000
22120300	Kapo 35/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	35	500 Stück/Sack	5,100	10.000
22121300	Kapo 40/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	35	40	250 Stück/Sack	6,800	5.000
22122300	Kapo 45/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	35	45	250 Stück/Sack	8,100	5.000
22123300	Kapo 50/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	50	200 Stück/Sack	10,500	4.000
22124300	Kapo 55/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	55	175 Stück/Sack	12,200	3.500
22125300	Kapo 60/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	60	150 Stück/Sack	14,400	3.000
22126300	Kapo 65/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	50	65	125 Stück/Sack	17	2.500

## Kapo mit Noppen

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22127300	Kapo 70/3-10 N mit Noppen (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	50	70	100 Stück/Sack	19,700	2.000