


Aufständerung BWA



Der BWA wird am Ende der Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Die Kunststoffklammer sorgt für einen sicheren Halt. Die Einstecktiefe liegt bei 20 mm.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | H mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
|--------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 22610000 | Aufständerung BWA 20/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 20 | 40 | 500 Stück/Sack | 7 | 12.000 |
| 22611000 | Aufständerung BWA 25/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 25 | 45 | 500 Stück/Sack | 7,900 | 12.000 |
| 22612000 | Aufständerung BWA 30/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 30 | 50 | 500 Stück/Sack | 8,800 | 10.000 |
| 22613000 | Aufständerung BWA 35/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 35 | 55 | 400 Stück/Sack | 9,600 | 8.000 |
| 22614000 | Aufständerung BWA 40/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 40 | 60 | 400 Stück/Sack | 10,500 | 8.000 |
| 22615000 | Aufständerung BWA 45/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 45 | 65 | 250 Stück/Sack | 11,400 | 6.000 |
| 22616000 | Aufständerung BWA 50/3-10 (FB-Rund Ø35 mm) | 50 | 70 | 250 Stück/Sack | 12,300 | 6.000 |
| 22617000 | BWA Sondergrößen/3-10 | | | | | |