Kapo Klammern



Der Kapo wird überwiegend an stehender Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Um ein Verdrehen zu vermeiden, wird der Kapo auf einem Bewehrungskreuzungspunkt montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm verklammern den Kapo optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Durch die geringe Auflagefläche erzielt man eine sehr gute Sichtbetonoberfläche. Auf Wunsch kann der Beton auch in anderen Farbtönen geliefert werden.

Kapo Klammern

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22118400	Kapo 25/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	25	500 Stück/Sack	3,600	10.000
22119400	Kapo 30/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	30	500 Stück/Sack	4,200	10.000
22120400	Kapo 35/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	30	35	500 Stück/Sack	5,100	10.000
22121400	Kapo 40/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	35	40	250 Stück/Sack	6,800	5.000
22122400	Kapo 45/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	35	45	250 Stück/Sack	8,100	5.000
22123400	Kapo 50/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	50	200 Stück/Sack	10,500	4.000
22124400	Kapo 55/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	55	175 Stück/Sack	12,200	3.500
22125400	Kapo 60/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	40	60	150 Stück/Sack	14,400	3.000
22126400	Kapo 65/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	50	65	125 Stück/Sack	17	2.500

Kapo Klammern

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22127400	Kapo 70/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm)	50	70	100 Stück/Sack	19,700	2.000