
# Kapo Klammern




Der Kapo wird überwiegend an stehender Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Um ein Verdrehen zu vermeiden, wird der Kapo auf einem Bewehrungskreuzungspunkt montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm verklammern den Kapo optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Durch die geringe Auflagefläche erzielt man eine sehr gute Sichtbetonoberfläche. Auf Wunsch kann der Beton auch in anderen Farbtönen geliefert werden.

# Kapo Klammern

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22118400 | Kapo 25/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 30 | 25 | 500 Stück/Sack | 3,600 | 10.000 |
| 22119400 | Kapo 30/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 30 | 30 | 500 Stück/Sack | 4,200 | 10.000 |
| 22120400 | Kapo 35/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 30 | 35 | 500 Stück/Sack | 5,100 | 10.000 |
| 22121400 | Kapo 40/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 35 | 40 | 250 Stück/Sack | 6,800 | 5.000 |
| 22122400 | Kapo 45/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 35 | 45 | 250 Stück/Sack | 8,100 | 5.000 |
| 22123400 | Kapo 50/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 40 | 50 | 200 Stück/Sack | 10,500 | 4.000 |
| 22124400 | Kapo 55/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 40 | 55 | 175 Stück/Sack | 12,200 | 3.500 |
| 22125400 | Kapo 60/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 40 | 60 | 150 Stück/Sack | 14,400 | 3.000 |
| 22126400 | Kapo 65/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 50 | 65 | 125 Stück/Sack | 17 | 2.500 |

## Kapo Klammern

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Verpackung | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22127400 | Kapo 70/3-10 K2 2 Klammern (Mulde für Betonstahl-Ø 3-10 mm) | 50 | 70 | 100 Stück/Sack | 19,700 | 2.000 |