

## Aufständerung BWA säurebeständig

Der BWA wird am Ende der Bewehrung montiert. Die Montage ist an Bewehrungs- Ø 3-10 mm möglich. Die Kunststoffklammer sorgt für einen sicheren Halt. Die Einstecktiefe liegt bei 20 mm. Der Beton ist chemisch beständig.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                          | Betondeckung mm | H mm | Verpackung     | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 22610600           | Aufständerung BWA 20 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 20              | 40   | 500 Stück/Sack | 7                    | 12.000                |
| 22611600           | Aufständerung BWA 25 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 25              | 45   | 500 Stück/Sack | 7,900                | 12.000                |
| 22612600           | Aufständerung BWA 30 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 30              | 50   | 500 Stück/Sack | 8,800                | 10.000                |
| 22613600           | Aufständerung BWA 35 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 35              | 55   | 400 Stück/Sack | 9,600                | 8.000                 |
| 22614600           | Aufständerung BWA 40 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 40              | 60   | 400 Stück/Sack | 10,500               | 8.000                 |
| 22615600           | Aufständerung BWA 45 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 45              | 65   | 250 Stück/Sack | 11,400               | 6.000                 |
| 22616600           | Aufständerung BWA 50 (FB-Rund Ø35 mm) säurebeständig | 50              | 70   | 250 Stück/Sack | 12,300               | 6.000                 |
| 22617600           | BWA Sondergrößen säurebeständig                      |                 |      |                |                      |                       |