Roka-L



Die Roka-L mit Längsnut wird an dem vertikalen Bewehrungstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den horizontalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Durch die punktförmige Aufstandsfläche erzielt man eine sehr gute Sichtbetonoberfläche. Die Nut - Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22242100	Roka-L mit Längsnut 25	25	5	8.000
22243100	Roka-L mit Längsnut 30	30	6,100	7.000
22244100	Roka-L mit Längsnut 35	35	8	6.000
22245100	Roka-L mit Längsnut 40	40	10,100	5.000
22452000	Roka-L mit Längsnut 45	45	12,100	4.500
22247100	Roka-L mit Längsnut 50	50	14,900	4.000
22248100	Roka-L mit Längsnut 60	60	21,100	3.500
22249100	Roka-L mit Längsnut 70	70	28,100	3.000