


## Roka-L



Die Roka-L mit Längsnut wird an dem vertikalen Bewehrungsstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den horizontalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Durch die punktförmige Aufstandsfläche erzielt man eine sehr gute Sichtbetonoberfläche. Die Nut - Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



| Artikelbezeichnung | Bezeichnung            | Betondeckung mm | Gewicht<br>kg/100 Stück | Verpackung<br>Stück/Gibo |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 22242100           | Roka-L mit Längsnut 25 | 25              | 5                       | 8.000                    |
| 22243100           | Roka-L mit Längsnut 30 | 30              | 6,100                   | 7.000                    |
| 22244100           | Roka-L mit Längsnut 35 | 35              | 8                       | 6.000                    |
| 22245100           | Roka-L mit Längsnut 40 | 40              | 10,100                  | 5.000                    |
| 22452000           | Roka-L mit Längsnut 45 | 45              | 12,100                  | 4.500                    |
| 22247100           | Roka-L mit Längsnut 50 | 50              | 14,900                  | 4.000                    |
| 22248100           | Roka-L mit Längsnut 60 | 60              | 21,100                  | 3.500                    |
| 22249100           | Roka-L mit Längsnut 70 | 70              | 28,100                  | 3.000                    |