


Roka-L säurebeständig



Die Roka-L mit Längsnut wird an dem vertikalen Bewehrungsstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den horizontalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Durch die punktförmige Aufstandsfläche erzielt man eine sehr gute Sichtbetonoberfläche. Die Nut - Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22242300	Roka-L mit Längsnut 25 säurebeständig	25	5	8.000
22243300	Roka-L mit Längsnut 30 säurebeständig	30	6,100	7.000
22244300	Roka-L mit Längsnut 35 säurebeständig	35	8	6.000
22245300	Roka-L mit Längsnut 40 säurebeständig	40	10,100	5.000
22452100	Roka-L mit Längsnut 45 säurebeständig	45	12,100	4.500
22247900	Roka-L mit Längsnut 50 säurebeständig	50	14,900	4.000
22248300	Roka-L mit Längsnut 60 säurebeständig	60	21,100	3.500
22249300	Roka-L mit Längsnut 70 säurebeständig	70	28,100	3.000