Roka-Q



Roka-Q mit Quernut wird an dem horizontalen Bewehrungstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den vertikalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Die Nut -Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22242200	Roka-Q mit Quernut 25	30	25	7,900	8.000
22243200	Roka-Q mit Quernut 30	30	30	9	7.000
22244200	Roka-Q mit Quernut 35	30	35	11,500	6.000
22245200	Roka-Q mit Quernut 40	30	40	14	5.000
22246100	Roka-Q mit Quernut 45	30	45	18,900	4.500
22247200	Roka-Q mit Quernut 50	30	50	23,100	4.000
22248200	Roka-Q mit Quernut 60	30	60	27	3.500
22249200	Roka-Q mit Quernut 70	30	70	30,900	3.000