



Roka-Q säurebeständig



Roka-Q mit Quernut wird an dem horizontalen Bewehrungstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den vertikalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Die Nut -Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Betondeckung mm	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22242400	Roka-Q mit Quernut 25 säurebeständig	30	25	7,900	8.000
22243400	Roka-Q mit Quernut 30 säurebeständig	30	30	9	7.000
22244400	Roka-Q mit Quernut 35 säurebeständig	30	35	11,500	6.000
22245400	Roka-Q mit Quernut 40 säurebeständig	30	40	14	5.000
22246400	Roka-Q mit Quernut 45 säurebeständig	30	45	18,900	4.500
22247700	Roka-Q mit Quernut 50 säurebeständig	30	50	23,100	4.000
22248400	Roka-Q mit Quernut 60 säurebeständig	30	60	27	3.500
22249400	Roka-Q mit Quernut 70 säurebeständig	30	70	30,900	3.000