
# Roka-Q säurebeständig



Roka-Q mit Quernut wird an dem horizontalen Bewehrungstahl montiert. Die zwei Federstahlklammern Ø 2 mm werden über den vertikalen Bewehrungsstahl gesteckt und verklammern den Roka optimal an dem Betonstahl. Eine schnelle Montage ist gewährleistet. Die Schräge dient zum Einleiten des Bewehrungskorbes in die Schalung. Hierdurch verhakt sich die Schalung nicht am Abstandhalter. Die Nut -Breite und -Tiefe wird gemäß dem Bedarf hergestellt.



| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Länge mm | Betondeckung mm | Gewicht kg/100 Stück | Verpackung Stück/Gibo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22242400 | Roka-Q mit Quernut 25 säurebeständig | 30 | 25 | 7,900 | 8.000 |
| 22243400 | Roka-Q mit Quernut 30 säurebeständig | 30 | 30 | 9 | 7.000 |
| 22244400 | Roka-Q mit Quernut 35 säurebeständig | 30 | 35 | 11,500 | 6.000 |
| 22245400 | Roka-Q mit Quernut 40 säurebeständig | 30 | 40 | 14 | 5.000 |
| 22246400 | Roka-Q mit Quernut 45 säurebeständig | 30 | 45 | 18,900 | 4.500 |
| 22247700 | Roka-Q mit Quernut 50 säurebeständig | 30 | 50 | 23,100 | 4.000 |
| 22248400 | Roka-Q mit Quernut 60 säurebeständig | 30 | 60 | 27 | 3.500 |
| 22249400 | Roka-Q mit Quernut 70 säurebeständig | 30 | 70 | 30,900 | 3.000 |