

## Bipo oD ohne Draht

Der Bipo ohne Draht wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Der Bipo wird standardmäßig mit einer flachen Aufstandsfläche hergestellt und kann auf Wunsch auch mit einer Mulde geliefert werden. Die Bipos enthalten ein Loch durch das der Anwender einen Bindedraht durchstecken kann.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22166000	Bipo 25 oD ohne Draht	25	20	750 Stück/Sack	24000	3,200
22167000	Bipo 30 oD ohne Draht	30	22	500 Stück/Sack	16000	3,700
22168000	Bipo 35 oD ohne Draht	35	22	500 Stück/Sack	16000	4,200
22169000	Bipo 40 oD ohne Draht	40	22	500 Stück/Sack	16000	5,800
22170000	Bipo 45 oD ohne Draht	45	22	250 Stück/Sack	8000	7,100
22171000	Bipo 50 oD ohne Draht	50	22	250 Stück/Sack	8000	7,800
22172000	Bipo 55 oD ohne Draht	55	22	250 Stück/Sack	8000	8,700
22173000	Bipo 60 oD ohne Draht	60	24	200 Stück/Sack	6400	9,800
22174000	Bipo 65 oD ohne Draht	65	24	200 Stück/Sack	6400	10,300
22174100	Bipo 70 oD ohne Draht	70	24	175 Stück/Sack	5600	11
22174200	Bipo 75 oD ohne Draht	75	24	175 Stück/Sack	5600	11,800
22174300	Bipo 80 oD ohne Draht	80	24	150 Stück/Sack	4800	12,200