


## Bipo-Knochen oD ohne Draht

Der Bipo-Knochen wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Knochenform ermöglicht drei unterschiedliche Betondeckungshöhen.



| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                  | Betondeckung<br>mm | L<br>mm | Verpackung      | Verpackung<br>Stück/Palette | Gewicht<br>kg/100<br>Stück |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 22217500           | Bipo-Knochen<br>20/25/30 oD<br>ohne Draht    | 20/25/30           | 20      | 1000 Stück/Sack | 32000                       | 3,200                      |
| 22217600           | Bipo-Knochen<br>25/30/35/40 oD<br>ohne Draht | 25/30/35/40        | 22      | 500 Stück/Sack  | 16000                       | 4,500                      |
| 22217700           | Bipo-Knochen<br>35/40/45/50 oD<br>ohne Draht | 35/40/45/50        | 24      | 250 Stück/Sack  | 8000                        | 9                          |
| 22217800           | Bipo-Knochen<br>45/55/60 oD<br>ohne Draht    | 45/55/60           | 24      | 200 Stück/Sack  | 6400                        | 12,100                     |
| 22178100           | Bipo-Knochen<br>55/60/65/70 oD<br>ohne Draht | 55/60/65/70        | 28      | 125 Stück/Sack  | 4000                        | 16,500                     |