
Bipo-Knochen mvD mit verzinktem Draht



Der Bipo-Knochen mit Draht kann an stehender und an liegender Bewehrung montiert werden. Die Knochenform ermöglicht drei unterschiedliche Betondeckungshöhen. Die Bipo-Knochen werden mit einem eingestecktem verzinktem Bindedraht geliefert.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22189500	Bipo-Knochen 20/25/30 mvD mit verzinktem Draht	20/25/30	20	1000 Stück/Sack	32000	3,200
22190500	Bipo-Knochen 25/30/35/40 mvD mit verzinktem Draht	25/30/35/40	22	500 Stück/Sack	16000	4,500
22191500	Bipo-Knochen 35/40/45/50 mvD mit verzinktem Draht	35/40/45/50	24	250 Stück/Sack	8000	9
22192500	Bipo-Knochen 45/55/60 mvD mit verzinktem Draht	45/55/60	24	200 Stück/Sack	6400	12,100
22192510	Bipo-Knochen 55/60/65/70 mvD mit verzinktem Draht	55/60/65/70	28	125 Stück/Sack	4000	16,500