# Bipo-Knochen mD mit Draht




Der Bipo-Knochen mit Draht kann an stehender und an liegender Bewehrung montiert werden. Die Knochenform ermöglicht drei unterschiedliche Betondeckungshöhen. Die Bipo-Knochen werden mit einem eingestecktem schwarzen Bindedraht geliefert.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | L mm | Verpackung | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22189000 | Bipo-Knochen 20/25/30 mD mit Draht | 20/25/30 | 20 | 1000 Stück/Sack | 32000 | 3,200 |
| 22190000 | Bipo-Knochen 25/30/35/40 mD mit Draht | 25/30/35/40 | 22 | 500 Stück/Sack | 16000 | 4,500 |
| 22191000 | Bipo-Knochen 35/40/45/50 mD mit Draht | 35/40/45/50 | 24 | 250 Stück/Sack | 8000 | 9 |
| 22192000 | Bipo-Knochen 45/55/60 mD mit Draht | 45/55/60 | 24 | 200 Stück/Sack | 6400 | 12,100 |
| 22192100 | Bipo-Knochen 55/60/65/70 mD mit Draht | 55/60/65/70 | 28 | 125 Stück/Sack | 4000 | 16,500 |