


Dreika K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern, Noppen und Schrägschnitt



Der Dreika K2 N S säurebeständig wird bei stehender Bewehrung überwiegend in Betonrohrfertigteilwerken eingesetzt. Der Beton ist chemisch beständig. N steht für die genoppte Aufstandsfläche. Durch die Noppung liegt der Abstandhalter nicht vollflächig an der Schalung an und ist nach dem Betonieren nur noch gering an der Betonoberfläche sichtbar. S steht für Schrägschnitt. Werkseitig werden zwei parallele Schrägschnitte hergestellt. Hierdurch setzt die Schalung nicht auf und verhakt. Die Schalung gleitet über die Schräge entlang des Dreikas. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 15 cm ausgelegt. Werkseitig sind zwei Stahlklammern Ø1,5 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammer gewährleisten eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.

Dreika K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern, Noppen und Schrägschnitt

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22210910	Dreika 20/18 K2 N 20 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	180 Stück/Sack	11	8.000
22211910	Dreika 25/18 K2 N 25 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	175 Stück/Sack	13	7.500
22212910	Dreika 30/18 K2 N 30 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	150 Stück/Sack	18	5.000
22213910	Dreika 35/18 K2 N 35 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	125 Stück/Sack	23	4.000
22214910	Dreika 40/18 K2 N 40 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	100 Stück/Sack	24	3.500
22215910	Dreika 45/18 K2 N 45 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	75 Stück/Sack	27	2.500

Dreika K2 N S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern, Noppen und Schrägschnitt

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22216910	Dreika 50/18 K2 N 50 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	70 Stück/Sack	30	2.000
22217910	Dreika 55/18 K2 N 55 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	65 Stück/Sack	33	1.500
22218910	Dreika 60/18 K2 N 60 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	60 Stück/Sack	37	1.250
22219910	Dreika 70/18 K2 N 70 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	55 Stück/Sack	40	1.100
22231910	Dreika 80/18 K2 N 80 S SÄUREBESTÄNDIG mit zwei Klammern für Ø6-14 mm, Noppen und Schrägschnitt		180	50 Stück/Sack	44	1.000