


Dreika K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt



Der Dreika K1 N S säurebeständig wird bei stehender Bewehrung überwiegend in Betonrohrfertigteilverken eingesetzt. Der Beton ist chemisch beständig. N steht für die genoppte Aufstandsfläche. Durch die Noppung liegt der Abstandhalter nicht vollflächig an der Schalung an und ist nach dem Betonieren nur noch gering an der Betonoberfläche sichtbar. S steht für Schrägschnitt. Werkseitig werden zwei parallele Schrägschnitte hergestellt. Hierdurch setzt die Schalung nicht auf und verhakt. Die Schalung gleitet über die Schräge entlang des Dreikas. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 15 cm ausgelegt. Werkseitig ist eine Stahlklammer Ø2 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammer gewährleistet eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.

Dreika K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22210410	Dreika 20/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	20	180	180 Stück/Sack	11	8.000
22211410	Dreika 25/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	25	180	175 Stück/Sack	13	7.500
22212410	Dreika 30/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	30	180	150 Stück/Sack	18	5.000
22213410	Dreika 35/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	35	180	125 Stück/Sack	23	4.000
22214410	Dreika 40/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	40	180	100 Stück/Sack	24	3.500
22215410	Dreika 45/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	45	180	75 Stück/Sack	27	2.500

Dreika K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer, Schrägschnitt

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22216410	Dreika 50/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	50	180	70 Stück/Sack	30	2.000
22217410	Dreika 55/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	55	180	65 Stück/Sack	33	1.500
22218410	Dreika 60/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	60	180	60 Stück/Sack	37	1.250
22219410	Dreika 70/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	70	180	55 Stück/Sack	40	1.100
22231410	Dreika 80/18 K1 NS SÄUREBESTÄNDIG mit Noppen und einer Klammer für Ø6-14 mm, Schrägschnitt	80	180	50 Stück/Sack	44	1.000