


Dreika K1 mit einer Klammer, Sack-/Palettenverpackung



Der Dreika K1 wird bei stehender Bewehrung eingesetzt. Die Länge des Dreika ist für einen Betonstahl-Abstand bis max. 27 cm ausgelegt. Werkseitig ist eine Stahlklammer Ø2 mm montiert. Der Dreika kann an Betonstahl-Ø 6-14 mm montiert werden. Die Klammer gewährleistet eine sehr schnelle Montage. Durch die Befestigung und längliche Form ist der Dreika kippsicher und stabil.



Dreika K1 mit einer Klammer, Sack-/Palettenverpackung

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22219000	Dreika 20/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	20	300	150 Stück/Sack	4800	19	6.000
22220000	Dreika 25/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	25	300	150 Stück/Sack	4800	21,700	5.000
22221000	Dreika 30/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	30	300	100 Stück/Sack	3200	30	3.500
22222000	Dreika 35/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	35	300	100 Stück/Sack	3200	38,300	3.000
22223000	Dreika 40/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	40	300	75 Stück/Sack	2400	40	2.000
22224000	Dreika 45/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	45	300	60 Stück/Sack	1920	45	1.700
22225000	Dreika 50/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	50	300	60 Stück/Sack	1920	50	1.350
22226000	Dreika 55/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	55	300	55 Stück/Sack	1760	55	1.000
22227000	Dreika 60/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	60	300	50 Stück/Sack	1600	61,700	850
22228000	Dreika 70/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	70	300	45 Stück/Sack	1440	66,700	660
22229000	Dreika 80/30 K1 mit einer Klammer für Ø6-14 mm, Sack-/ Palettenverpackung	80	300	40 Stück/Sack	1280	73,300	600