

Clipo für Ø6-10 mm



Der Clipo /10 wird an stehender Bewehrung aufgesteckt. Die Kunststoffklammer kann auf Betonstahl-Ø 6-10 mm aufgeklipst werden. Eine schnelle Montage ist garantiert. Der Clipo ist der ideale Abstandhalter wenn z.B. der Bewehrungskorb in die Schalung eingelassen wird (z.B. Schlitzwände) oder wenn die Schalung über dem Bewehrungskorb geschoben wird (Stützenschalungen, Pappschalrohre oder Betonrohre und Schachtbauwerke). Optional kann der Clipo auch mit zwei beidseitig montierten Klammern geliefert werden. Die Mindestbeite des Clipos beträgt dann 50 mm (auf Wunsch auch breiter lieferbar).

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Breite B mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22144000	Clipo 20/10 für Ø 6-10 mm	20	52	25	375 Stück/Karton	10	7.800
22145000	Clipo 25/10 für Ø 6-10 mm	25	62	25	240 Stück/Karton	13,600	5.500
22146000	Clipo 30/10 für Ø 6-10 mm	30	72	25	200 Stück/Karton	17,500	4.500
22147000	Clipo 35/10 für Ø 6-10 mm	35	82	25	135 Stück/Karton	21	3.500
22148000	Clipo 40/10 für Ø 6-10 mm	40	92	25	114 Stück/Karton	26	2.900
22149000	Clipo 45/10 für Ø 6-10 mm	45	102	25	92 Stück/Karton	34,700	2.300
22150000	Clipo 50/10 für Ø 6-10 mm	50	112	25	78 Stück/Karton	46,900	2.000
22151000	Clipo 55/10 für Ø 6-10 mm	55	122	25	72 Stück/Karton	54	1.600
22152000	Clipo 60/10 für Ø 6-10 mm	60	132	25	57 Stück/Karton	59,300	1.400
22153000	Clipo 70/10 für Ø 6-10 mm	70	152	25	46 Stück/Karton	74,100	1.000
22154200	Zuschlag 2 Klammern Clipo /10 (min. Clipo- Schnittlänge = 50 mm)						