Clipo für Ø12-14mm



Der Clipo /14 wird an stehender Bewehrung aufgesteckt. Die Kunststoffklammer kann auf Betonstahl-Ø 12-14 mm aufgeklipst werden. Eine schnelle Montage ist garantiert. Der Clipo ist der ideale Abstandhalter wenn z.B. der Bewehrungskorb in die Schalung eingelassen wird (z.B. Schlitzwände) oder wenn die Schalung über dem Bewehrungskorb geschoben wird (Stützenschalungen, Pappschalrohre oder Betonrohre und Schachtbauwerke). Optional kann der Clipo auch mit zwei beidseitig montierten Klammern geliefert werden. Die Mindestbeite des Clipos beträgt dann 50 mm (auf Wunsch auch breiter lieferbar).

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Breite B mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22146100	Clipo 30/14 für Ø 12-14 mm	30	76	25	200 Stück/Karton	18	4.050
22147100	Clipo 35/14 für Ø 12-14 mm	35	86	25	121 Stück/Karton	21,900	3.150
22148100	Clipo 40/14 für Ø 12-14 mm	40	96	25	100 Stück/Karton	27,100	2.610
22149100	Clipo 45/14 für Ø 12-14 mm	45	106	25	80 Stück/Karton	36	2.070
22150100	Clipo 50/14 für Ø 12-14 mm	50	116	25	70 Stück/Karton	49	1.800
22151100	Clipo 55/14 für Ø 12-14 mm	55	126	25	64 Stück/Karton	56,900	1.440
22152100	Clipo 60/14 für Ø 12-14 mm	60	136	25	50 Stück/Karton	62,100	1.260
22153100	Clipo 70/14 für Ø 12-14 mm	70	156	25	42 Stück/Karton	78	900
22154300	Zuschlag 2 Klammern Clipo /14 (min. Clipo-Schnittlänge = 50 mm)						