


Clipo für Ø16-20mm



Der Clipo /20 wird an stehender Bewehrung aufgesteckt. Die Kunststoffklammer kann auf Betonstahl-Ø 16-20 mm aufgeklipst werden. Eine schnelle Montage ist garantiert. Der Clipo ist der ideale Abstandhalter wenn z.B. der Bewehrungskorb in die Schalung eingelassen wird (z.B. Schlitzwände) oder wenn die Schalung über dem Bewehrungskorb geschoben wird (Stützenschalungen, Pappschalrohre oder Betonrohre und Schachtbauwerke). Optional kann der Clipo auch mit zwei beidseitig montierten Klammern geliefert werden. Die Mindestbeite des Clipos beträgt dann 50 mm (auf Wunsch auch breiter lieferbar).

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	Breite B mm	L mm	Verpackung	Gewicht kg/100 Stück	Verpackung Stück/Gibo
22148200	Clipo 40/20 für Ø 16-20 mm	40	104	25	90 Stück/Karton	52	2.470
22149200	Clipo 45/20 für Ø 16-20 mm	45	114	25	75 Stück/Karton	69,400	1.960
22150200	Clipo 50/20 für Ø 16-20 mm	50	124	25	70 Stück/Karton	93,800	1.700
22151200	Clipo 55/20 für Ø 16-20 mm	55	134	25	50 Stück/Karton	108	1.360
22152200	Clipo 60/20 für Ø 16-20 mm	60	144	25	45 Stück/Karton	118,600	1.190
22153200	Clipo 70/20 für Ø 16-20 mm	70	164	25	35 Stück/Karton	148,200	1.000
22154400	Zuschlag 2 Klammern Clipo /20 (min. Clipo-Schnittlänge = 50 mm)						