


Bumerang L=25 mit Noppen



Der Bumerang ist ein Flächenabstandhalter und wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist genoppt und eignet sich sehr gut für Bauteile mit Sichtbetonanforderungen. Die 25 cm Länge kommt zum Einsatz bei Q-Betonstahlmatten mit einer Maschenweite 15x15 cm. Durch die Biegung ist der Bumerang lagesicher und er kippt nicht um.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
|--------------------|--|-----------------|------|------|--------------------------|----------------------|
| 22269100 | Bumerang 20/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 20 | 17 | 250 | 5400 | 13,030 |
| 22269000 | Bumerang 25/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 25 | 17 | 250 | 5400 | 13,700 |
| 22270000 | Bumerang 30/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 30 | 19 | 250 | 4750 | 15 |
| 22271000 | Bumerang 35/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 35 | 19 | 250 | 3600 | 24 |
| 22272000 | Bumerang 40/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 40 | 25 | 250 | 2750 | 25 |
| 22273000 | Bumerang 45/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 45 | 25 | 250 | 2500 | 27,300 |
| 22274000 | Bumerang 50/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 50 | 25 | 250 | 1800 | 30 |
| 22275000 | Bumerang 55/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 55 | 25 | 250 | 1600 | 43 |
| 22276000 | Bumerang 60/25 N, L = 25 cm mit Noppen | 60 | 25 | 250 | 1350 | 55 |