
Bumerang L=33 mit Noppen



Der Bumerang ist ein Flächenabstandhalter und wird bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist genoppt und eignet sich sehr gut für Bauteile mit Sichtbetonanforderungen. Die 33 cm Länge kommt zum Einsatz bei Q-Betonstahlmatten mit einer Maschenweite 25x15 cm. Durch die Biegung ist der Bumerang lagesicher und er kippt nicht um.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22283100	Bumerang 20/33 N, L = 33 cm mit Noppen	20	17	330	4000	17,200
22283000	Bumerang 25/33 N, L = 33 cm mit Noppen	25	17	330	3800	18,100
22284000	Bumerang 30/33 N, L = 33 cm mit Noppen	30	19	330	3500	19,800
22285000	Bumerang 35/33 N, L = 33 cm mit Noppen	35	19	330	3200	31,700
22286000	Bumerang 40/33 N, L = 33 cm mit Noppen	40	25	330	1750	33
22287000	Bumerang 45/33 N, L = 33 cm mit Noppen	45	25	330	1500	36
22288000	Bumerang 50/33 N, L = 33 cm mit Noppen	50	25	330	1500	39,600
22289000	Bumerang 55/33 N, L = 33 cm mit Noppen	55	25	330	1250	56,800
22290000	Bumerang 60/33 N, L = 33 cm mit Noppen	60	25	330	1100	66