


Aal L=50 ohne Noppen



Der Aal 20/50 ist ein Flächenabstandhalter und wird im Bereich von Bodenplatten bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist ungenoppt und stabil. Durch die zwei Biegungen ist er kipp- und lagesicher. Eine schnelle Montage ist garantiert.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 22374100 | Aal 20/50, L = 50 cm ohne Noppen | 20 | 17 | 500 | 3300 | 28 |
| 22374200 | Aal 25/50, L = 50 cm ohne Noppen | 25 | 17 | 500 | 3000 | 29,700 |
| 22374300 | Aal 30/50, L = 50 cm ohne Noppen | 30 | 19 | 500 | 2750 | 30,600 |
| 22374400 | Aal 35/50, L = 50 cm ohne Noppen | 35 | 19 | 500 | 2650 | 32,500 |
| 22374500 | Aal 40/50, L = 50 cm ohne Noppen | 40 | 25 | 500 | 1460 | 49 |
| 22374600 | Aal 45/50, L = 50 cm ohne Noppen | 45 | 25 | 500 | 1450 | 54,600 |
| 22374700 | Aal 50/50, L = 50 cm ohne Noppen | 50 | 25 | 500 | 1250 | 60,400 |
| 22374800 | Aal 55/50, L = 50 cm ohne Noppen | 55 | 25 | 500 | 1100 | 76,800 |
| 22374900 | Aal 60/50, L = 50 cm ohne Noppen | 60 | 25 | 500 | 850 | 94,400 |