


## Aal N L=50 mit Noppen



Der Aal 20/50 N ist ein Flächenabstandhalter und wird z.B. im Bereich von Decken und Unterzügen bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist genoppt. Der Beton unterläuft die Noppung, ideal für Sichtbetonflächen. Durch die zwei Biegungen ist er kipp- und lagesicher. Eine schnelle Montage ist garantiert.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                       | Betondeckung mm | a mm | L mm | Verpackung Stück/Palette | Gewicht kg/100 Stück |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------|------|--------------------------|----------------------|
| 22363000           | Aal 20/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 20              | 17   | 500  | 3300                     | 28                   |
| 22366000           | Aal 25/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 25              | 17   | 500  | 3000                     | 29,700               |
| 22367000           | Aal 30/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 30              | 19   | 500  | 2750                     | 30,600               |
| 22368000           | Aal 35/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 35              | 19   | 500  | 2650                     | 32,500               |
| 22369000           | Aal 40/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 40              | 25   | 500  | 1460                     | 49                   |
| 22370000           | Aal 45/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 45              | 25   | 500  | 1450                     | 54,600               |
| 22371000           | Aal 50/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 50              | 25   | 500  | 1250                     | 60,400               |
| 22372000           | Aal 55/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 55              | 25   | 500  | 1100                     | 76,800               |
| 22373000           | Aal 60/50 N, L = 50 cm mit Noppen | 60              | 25   | 500  | 850                      | 94,400               |