


## Aal N L=50 mit Noppen



Der Aal 20/50 N ist ein Flächenabstandhalter und wird z.B. im Bereich von Decken und Unterzügen bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist genoppt. Der Beton unterläuft die Noppung. ideal für Sichtbetonflächen. Durch die zwei Biegungen ist er kipp- und lagesicher. Eine schnelle Montage ist garantiert.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22363000	Aal 20/50 N, L = 50 cm mit Noppen	20	17	500	3300	28
22366000	Aal 25/50 N, L = 50 cm mit Noppen	25	17	500	3000	29,700
22367000	Aal 30/50 N, L = 50 cm mit Noppen	30	19	500	2750	30,600
22368000	Aal 35/50 N, L = 50 cm mit Noppen	35	19	500	2650	32,500
22369000	Aal 40/50 N, L = 50 cm mit Noppen	40	25	500	1460	49
22370000	Aal 45/50 N, L = 50 cm mit Noppen	45	25	500	1450	54,600
22371000	Aal 50/50 N, L = 50 cm mit Noppen	50	25	500	1250	60,400
22372000	Aal 55/50 N, L = 50 cm mit Noppen	55	25	500	1100	76,800
22373000	Aal 60/50 N, L = 50 cm mit Noppen	60	25	500	850	94,400