


Aal N L=80 mit Noppen



Der Aal 20/80 N ist ein Flächenabstandhalter und wird z.B. im Bereich von Decken und Unterzügen bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die Aufstandsfläche ist genoppt. Der Beton unterläuft die Noppung. Ideal für Sichtbetonflächen. Durch die zwei Biegungen ist er kipp- und lagesicher. Eine schnelle Montage ist garantiert.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	a mm	L mm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/100 Stück
22351000	Aal 20/80 N, L = 80 cm mit Noppen	20	20	800	2100	54
22352000	Aal 25/80 N, L = 80 cm mit Noppen	25	20	800	2000	58,600
22353000	Aal 30/80 N, L = 80 cm mit Noppen	30	22	800	1750	60
22354000	Aal 35/80 N, L = 80 cm mit Noppen	35	22	800	1380	76,100
22355000	Aal 40/80 N, L = 80 cm mit Noppen	40	25	800	1000	83
22356000	Aal 45/80 N, L = 80 cm mit Noppen	45	25	800	1000	95
22357000	Aal 50/80 N, L = 80 cm mit Noppen	50	25	800	800	110
22358000	Aal 55/80 N, L = 80 cm mit Noppen	55	25	800	700	123
22359000	Aal 60/80 N, L = 80 cm mit Noppen	60	25	800	600	151