


Rund-Profil



Das Rund-Profil ist ein Flächenabstandhalter und wird in Fertigteilwerken und im Bereich von Bodenplatten bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die runde Aufstandsfläche eignet sich um Lasten flächig in den Untergrund einzuleiten. Das Rund-Profil ist stabil und gut belastbar. Es eignet sich zum Einsatz bei mittelschwerer Bewehrung und dort wo hohe Verkehrslasten auftreten. Eine schnelle Montage ist garantiert. Es besteht auch die Möglichkeit die Rund-Profile in Kurzstücken gemäß dem DBV Merkblatt Abstandhalter herzustellen ($L < 350$ mm).

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Betondeckung mm | L mm | Verpackung Meter/Palette | Gewicht kg/Meter |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------------------|------------------|
| 22619000 | Rund 20, L = 120 cm | 20 | 1.200 | 1.299,600 | 0,800 |
| 22620000 | Rund 25, L = 120 cm | 25 | 1.200 | 1.000,800 | 1,100 |
| 22622000 | Rund 30, L = 120 cm | 30 | 1.200 | 702 | 1,600 |
| 22624000 | Rund 35, L = 120 cm | 35 | 1.200 | 702 | 2,100 |
| 22625000 | Rund 40, L = 120 cm | 40 | 1.200 | 432 | 2,600 |
| 22626000 | Rund 50, L = 120 cm | 50 | 1.200 | 270 | 3,900 |
| 22627000 | Rund 60, L = 120 cm | 60 | 1.200 | 200,400 | 5,700 |
| 22628000 | Rund 70, L = 120 cm | 70 | 1.200 | 180 | 7,900 |
| 22629000 | Rund 80, L = 120 cm | 80 | 1.200 | 99,600 | 10,100 |
| 22630000 | Rund 90, L = 120 cm | 90 | 1.200 | 80,400 | 13 |
| 22631000 | Rund 100, L = 120 cm | 100 | 1.200 | 60 | 15,700 |