


Rund-Profil



Das Rund-Profil ist ein Flächenabstandhalter und wird in Fertigteilwerken und im Bereich von Bodenplatten bei liegender Bewehrung eingesetzt. Die runde Aufstandsfläche eignet sich um Lasten flächig in den Untergrund einzuleiten. Das Rund-Profil ist stabil und gut belastbar. Es eignet sich zum Einsatz bei mittelschwerer Bewehrung und dort wo hohe Verkehrslasten auftreten. Eine schnelle Montage ist garantiert. Es besteht auch die Möglichkeit die Rund-Profile in Kurzstücken gemäß dem DBV Merkblatt Abstandhalter herzustellen ($L < 350$ mm).

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Betondeckung mm	L mm	Verpackung Meter/Palette	Gewicht kg/Meter
22619000	Rund 20, L = 120 cm	20	1.200	1.299,600	0,800
22620000	Rund 25, L = 120 cm	25	1.200	1.000,800	1,100
22622000	Rund 30, L = 120 cm	30	1.200	702	1,600
22624000	Rund 35, L = 120 cm	35	1.200	702	2,100
22625000	Rund 40, L = 120 cm	40	1.200	432	2,600
22626000	Rund 50, L = 120 cm	50	1.200	270	3,900
22627000	Rund 60, L = 120 cm	60	1.200	200,400	5,700
22628000	Rund 70, L = 120 cm	70	1.200	180	7,900
22629000	Rund 80, L = 120 cm	80	1.200	99,600	10,100
22630000	Rund 90, L = 120 cm	90	1.200	80,400	13
22631000	Rund 100, L = 120 cm	100	1.200	60	15,700