

## Universal Wanddurchführung 100/KG2000

Durchflussoptimierte Wanddurchführung – beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Ermöglicht durch drei 3-Stegdichtungen eine Abdichtung in Doppel-/Elementwänden

### **Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile**

einbaufertig auf Wandstärke lieferbar, drei 3-Stegdichtungen für den Einsatz in Doppel-/Elementwände, druckdicht nach dem Betonieren, für schalungsbündigen Einbau, einbaufertig blind verschlossen, in KG und KG2000 Qualität erhältlich, keine Änderung der Flussrichtung, mit integriertem Anarbeitungsflansch. gas- und wasserdicht. DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### **Lieferumfang**

1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung, 1 Stück Spannband, 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen, 2 zusätzliche 3-Stegdichtungen, 1 Stück Lamellenstopfen, 1 Stück KG (2000) Rohr (einbaufertig vormontiert)

### **Anwendung**

alle Wandarten

### **Montage**

Nach Platzierung in der Schalung wird die UDME einbetoniert. Anschließend können kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen an den Anarbeitungsflansch aufgebracht werden

## Universal Wanddurchführung 100/KG2000

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung        | Länge mm | Medienrohr Øa mm | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 78300222           | UDME100/240 KG2000 | 240      | 110              | 1,300            |
| 78300224           | UDME100/250 KG2000 | 250      | 110              | 1,300            |
| 78300227           | UDME100/300 KG2000 | 300      | 110              | 1,350            |
| 78300229           | UDME100/365 KG2000 | 365      | 110              | 1,450            |
| 78300231           | UDME100/400 KG2000 | 400      | 110              | 1,590            |