Universal Wanddurchführung 100/KG2000

Durchflussoptimierte Wanddurchführung – beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor. Ermöglicht durch drei 3-Stegdichtungen eine Abdichtung in Doppel-/Elementwänden

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

einbaufertig auf Wandstärke lieferbar, drei 3-Stegdichtungen für den Einsatz in Doppel-/Elementwände, druckdicht nach dem Betonieren, für schalungsbündigen Einbau, einbaufertig blind verschlossen, in KG und KG2000 Qualität erhältlich, keine Änderung der Flussrichtung, mit integriertem Anarbeitungsflansch. gas- und wasserdicht. DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Lieferumfang

1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung, 1 Stück Spannband, 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen, 2 zusätzliche 3-Stegdichtungen, 1 Stück Lamellenstopfen, 1 Stück KG (2000) Rohr (einbaufertig vormontiert)

Anwendung

alle Wandarten

Montage

Nach Platzierung in der Schalung wird die UDME einbetoniert. Anschließend können kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen an den Anarbeitungsflansch aufgebracht werden

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Medienrohr Øa mm	Gewicht kg/Stück
78300222	UDME100/240 KG2000	240	110	1,300
78300224	UDME100/250 KG2000	250	110	1,300
78300227	UDME100/300 KG2000	300	110	1,350
78300229	UDME100/365 KG2000	365	110	1,450
78300231	UDME100/400 KG2000	400	110	1,590