



Dehnfugenbänder nach DIN 18541 und Werksnorm

Die **BETOXEAL® D** Dehnfugenbänder stehen für höchste Qualität und Sicherheit bei der **Abdichtung von Bewegungsfugen** in Betonbauwerken.

Entwickelt nach den Anforderungen der **DIN 18541** und strengen **Werksnormen**, bieten sie zuverlässigen Schutz gegen drückendes und nicht drückendes Wasser.

Hergestellt aus **hochwertigen PVC**, zeichnen sich BETOXEAL® D Bänder durch eine **hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser, Betonlaugen, Chemikalien und Alterungseinflüssen** aus. Ihre außergewöhnliche **Dehn- und Rückstellfähigkeit** ermöglicht die sichere Aufnahme von **Bauwerksbewegungen durch Setzungen oder Temperaturschwankungen**, ohne die Dichtwirkung zu beeinträchtigen.

Das speziell entwickelte **Profildesign** sorgt für eine optimale **Verankerung im Beton** und garantiert eine **dauerhafte Abdichtung auch bei wechselnder Beanspruchung**. Mit einer Vielzahl an **Formteilen, Ecken und Übergängen** lassen sich sämtliche Fugenbereiche individuell und passgenau ausbilden.

Die BETOXEAL® D Serie umfasst Innen-, Außen- und Mittelbänder und deckt so alle Anforderungen nach **WU-Richtlinie und Betonbau-Normen** zuverlässig ab. Jede Charge wird im Werk nach **strengen Qualitätsrichtlinien** geprüft, um gleichbleibend hohe Material- und Verarbeitungsqualität zu sichern.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Breite B mm	Rollenlänge m / m ²	Verpackung Meter/Palette
89311110	BETOXEAL DP, D 19 NB	190	25	250
89311111	BETOXEAL DP, D 24 NB	240	25	125