# BETOMAX® 15









Schweiß- und biegbarer Ankerstab mit vollumlaufendem Gewinde.
Kompatibel mit komplettem Systemzubehör Uni 15.

Diverse Abmessungen und Verzinkung auf Anfrage.
Ankerstab B15 in Edelstahl (1.4404) auf Anfrage lieferbar.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Außendurchmesser a** | 17 mm |
| **Kerndurchmesser b** | 15 mm |
| **Steigung c** | 10 mm |
| **Gebrauchslast** | Wert lt. Zulassung kN |
| **Streckgrenze - Werte lt. Zulassung** | 142 kN |
| **Teilsicherheitsbeiwert für Ankerstab - Werte laut Zulassung** | 1,150 |
| **Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkende - Werte lt. Zulassung** | 1,500 |

## BETOMAX® 15

| Artikelbezeichnung | Länge | Länge cm | Hinweis | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 18550200 | | 20 | | 1 Stück | 0,310 |
| 18550250 | | 25 | | 1 Stück | 0,390 |
| 18550300 | | 30 | | 1 Stück | 0,470 |
| 18550350 | | 35 | | 1 Stück | 0,540 |
| 18550400 | | 40 | | 1 Stück | 0,620 |
| 18550500 | | 50 | | 10 Stück/Bund | 0,780 |
| 18550750 | | 75 | | 10 Stück/Bund | 1,160 |
| 18550850 | | 85 | | 10 Stück/Bund | 1,320 |
| 18551000 | | 100 | | 10 Stück/Bund | 1,550 |
| 18551250 | | 125 | | 10 Stück/Bund | 1,940 |
| 18551500 | | 150 | | 10 Stück/Bund | 2,330 |
| 18551750 | | 175 | | 10 Stück/Bund | 2,710 |
| 18552000 | | 200 | | 10 Stück/Bund | 3,100 |
| 18552250 | | 225 | | 1 Stück | 3,490 |
| 18552500 | | 250 | | 1 Stück | 3,890 |
| 18553200 | | *320 | * Nutzbare Länge: ca. 3,15 m | 1 Stück | 4,960 |
| 18559999 | | **640 | ** Nutzbare Länge: ca. 6,30 m | 1 Stück | 9,920 |
| 18558899 | div. Abmessungen | | | Meter | 1,55 |
| 18558989 | + Fixzuschlag EUR 0,64/Stück | | | | |