



BETOMAX® 15





Schweiß- und biegbarer Ankerstab mit vollumlaufendem Gewinde. Kompatibel mit komplettem Systemzubehör Uni 15.

Diverse Abmessungen und Verzinkung auf Anfrage. Ankerstab B15 in Edelstahl (1.4404) auf Anfrage lieferbar.



Geamtinge

Technische Daten

Außendurchmesser a17 mmKerndurchmesser b15 mmSteigung c10 mm

Gebrauchslast Wert lt. Zulassung

kΝ

1,500

Streckgrenze - Werte It. Zulassung 142 kN Teilsicherheitsbeiwert für Ankerstab - Werte laut 1,150

Zulassung

Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkende -

Werte It. Zulassung



BETOMAX® 15

Artikelbezeichnung	Länge	Länge cm	Hinweis	Verpackung	Gewicht kg/Stück
18550200		20		1 Stück	0,310
18550250		25		1 Stück	0,390
18550300		30		1 Stück	0,470
18550350		35		1 Stück	0,540
18550400		40		1 Stück	0,620
18550500		50		10 Stück/Bund	0,780
18550750		75		10 Stück/Bund	1,160
18550850		85		10 Stück/Bund	1,320
18551000		100		10 Stück/Bund	1,550
18551250		125		10 Stück/Bund	1,940
18551500		150		10 Stück/Bund	2,330
18551750		175		10 Stück/Bund	2,710
18552000		200		10 Stück/Bund	3,100
18552250		225		1 Stück	3,490
18552500		250		1 Stück	3,890
18553200		*320	* Nutzbare Länge: ca. 3,15 m	1 Stück	4,960
18559999		**640	** Nutzbare Länge: ca. 6,30 m	1 Stück	9,920
18558899	div. Abmessungen			Meter	1,55
18558989	+ Fixzuschlag EUR 0,64/Stück				