



Vorspannmutter



Aus Automatenstahl. Verzinkt. Feingewinde zum Vorspannen. Auch kompatibel mit Uni-Stäben.

Maximale Ausdrehlänge beachten!
Zubehör belastbar nach DIN 18216.

Vorspannkraft:

| Drehmomente | 10 kN | 30 kN | 50 kN | 70 kN | 90 kN |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| B 15 | 55 Nm | 170 Nm | 280 Nm | 400 Nm | 520 Nm |
| B 20 | 58 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 413 Nm | 533 Nm |
| B 26,5 | 65 Nm | 185 Nm | 315 Nm | 445 Nm | 575 Nm |

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | SW 1 mm | SW 2 mm | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------|------------------|
| 20451820 | Vorspannmutter für BETOMAX® 15 | 30 | 41 | 30 Stück/Sack | 0,662 |
| 14451120 | Vorspannmutter für BETOMAX® 20 | 36 | 46 | 1 Stück | 0,780 |
| 21451260 | Vorspannmutter für BETOMAX® 26,5 | 46 | 60 | 1 Stück | 1,600 |