


Wassersperre B 15 rund



Kompatibel mit Uni 15. Die Wassersperre B 15 hat beidseitig Ansatzstutzen, auf die die Rohrzuschnitte Dist K- 26 rauhdichtschlieend aufgesteckt werden konnen. So ist gewahrleistet, dass Betonschlamme nicht einflieen und den Ankerstab "einbetonieren" kann. Reduzierkupplung fur Dist K-22 und Dist FB-22. Bei Verwendung der Reduzierkupplung verandert sich das Ma 70 mm auf 125 mm.

Berechnung Rohrzuschnitt (L):

$$L_{K-26} = (WD - 2c - 70) / 2$$

Berechnung Rohrzuschnitt (L) mit Reduzierkupplung und K 22 bzw. FB 22:

$$L_{K-22/FB 22} = (WD - 2c - 125) / 2$$

Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

Angeformte runde Wassersperrplatte \varnothing 120 mm gewahrleistet grotmogliche Sicherheit gegen Wasserumlufigkeit.

Konelocher konnen nach dem Entfernen des Kegels zugemortelt oder mit Betonstopfen verklebt werden.

Die Betondeckung c bei Einsatz mit Kegel EX betragt z. B. 35 oder 50 mm.

Die Betondeckung c bei Einsatz mit MKK® B 15 betragt 50 mm.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Plattengroe \varnothing mm	Verpackung	Gewicht kg/Stuck
20458420	Wassersperre B15 rund	120	25 Stuck/Sack	0,712
20458722	Reduzierkupplung		250 Stuck/Sack	0,011
20458109	Muffe Wassersperre B15		25 Stuck/Sack	0,525