



SD-Wassersperre



Quellaktive SD-Wassersperre verhindert zuverlässig Wasserumläufigkeit.
Wird mit der BETOMAX® SD-Montagezange aufgezogen

Neuartiger Dichtring
auf synthetischer Elastomerbasis Selbstquellend reagiert bei Feuchtigkeit
bzw. Nässe Definiertes Quellvermögen
speziell zur Abdichtung in Beton konzipiert Universell einsetzbar auf
Faserbeton-, Stahldistanzrohr und Kunststoffrohr mit Durchmesser von 22
- 40 mm
Einfachste Montage und sichere Handhabung
mit der speziellen BETOMAX® SD-Montagezange

Berechnung Rohrzuschnitt Dist FB 22, Dist K-22 und Dist ST-22 (L):
 $L = WD - 2c$

Rohrzuschnitt muss zusätzlich bestellt werden.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Ø innen mm | Ø außen mm | Verpackung | Gewicht kg/Meter |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 61922888 | FB-Rundrohr 22, Zuschnitte | 22 | 40 | Meter | 1,760 |
| 63122130 | Dist K-22 rauh, Zuschnitte | 22 | 26 | Meter | 0,210 |
| 63126190 | Dist K-26 rauh, Zuschnitte | 26 | 30 | Meter | 0,240 |
| 63132190 | Dist K-32 rauh, Zuschnitte | 32 | 36 | Meter | 0,285 |
| 62022150 | Dist St-22, Zuschnitte | 24,800 | 26 | Meter | 0,378 |
| 61822381 | SD-Ringdichtung für Dist K-22 bis Dist K-32 | | | 1 Stück | 0,017 |
| 61822382 | SD-Ringdichtung, gross für FB-Rundrohr 22 | | | 1 Stück | 0,025 |
| 61822400 | SD-Montagezange | | | 1 Stück | 0,313 |