



## SD-Wassersperre



Quellaktive SD-Wassersperre verhindert zuverlässig Wasserumlaufigkeit.  
Wird mit der BETOMAX® SD-Montagezange aufgezogen

Neuartiger Dichtring  
auf synthetischer Elastomerbasis Selbstquellend reagiert bei Feuchtigkeit  
bzw. Nässe Definiertes Quellvermögen  
speziell zur Abdichtung in Beton konzipiert Universell einsetzbar auf  
Faserbeton-, Stahldistanzrohr und Kunststoffrohr mit Durchmesser von 22  
- 40 mm  
Einfachste Montage und sichere Handhabung  
mit der speziellen BETOMAX® SD-Montagezange

Berechnung Rohrzuschnitt Dist FB 22, Dist K-22 und Dist ST-22 (L):  
 $L = WD - 2c$

Rohrzuschnitt muss zusätzlich bestellt werden.

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                       | Ø innen<br>mm | Ø außen<br>mm | Verpackung | Gewicht<br>kg/Meter |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 61922888           | FB-Rundrohr 22, Zuschnitte                        | 22            | 40            | Meter      | 1,760               |
| 63122130           | Dist K-22 rauh, Zuschnitte                        | 22            | 26            | Meter      | 0,210               |
| 63126190           | Dist K-26 rauh, Zuschnitte                        | 26            | 30            | Meter      | 0,240               |
| 63132190           | Dist K-32 rauh, Zuschnitte                        | 32            | 36            | Meter      | 0,285               |
| 62022150           | Dist St-22, Zuschnitte                            | 24,800        | 26            | Meter      | 0,378               |
| 61822381           | SD-Ringdichtung<br>für Dist K-22 bis<br>Dist K-32 |               |               | 1 Stück    | 0,017               |
| 61822382           | SD-Ringdichtung, gross<br>für FB-Rundrohr 22      |               |               | 1 Stück    | 0,025               |
| 61822400           | SD-Montagezange                                   |               |               | 1 Stück    | 0,313               |