


## MKK<sup>®</sup> Vario B 15





Der MKK® Vario besteht aus einem galvanisch verzinkten Metallring und einem Kunststoff-Kugelkopf. Der MKK® Vario B 15 ist mit einem Winkelausgleich von 20° stufenlos einsetzbar.

Berechnung Stabzuschnitt (L): L = WD - 2c

Stabzuschnitt muss zusätzlich bestellt werden.

## **Anwendung**

Krümmungen, z.B. Eingangsbereich vom Tunnel, Voute, z.B. im Übergangsbereich Boden/Wand von Klärbecken

## Montage

Der MKK® Vario B15 wird mit aufgestecktem Ring innerhalb der Schalung eingesetzt. Der Kugelkopf wird auf den Schalungsanker gesetzt und mit Hilfe der Schalung in den Ring gedrückt.

## **Artikel Kommentar**

MKK® Vario B 20 auf Anfrage

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
18403000	MKK® Vario B15 komplett	1 Stück	0,810
18403100	Winkelausgleich Vario B 15 für MKK®	1 Stück	0,300
18403115	Winkelausgleich Vario B15 inkl. 2 Magnete	10 Stück	0,30