



## Dübelanker B 15\* - B 20



Zum Befestigen von einseitiger Schalung in Beton- oder Felswänden. Kompatibel mit Uni 15. Ebenso geeignet zur Befestigung von Gesimskonsolen an Bauteilen ohne einbetonierte Verankerungsteile, z. B. bei Sanierungsarbeiten an bestehenden Bauwerken.

Einbauanleitung bzw. Zulassung beachten!



### Bohrlochtiefen / Gebrauchslasten

Bohrlochtiefen / Gebrauchslasten:

B15: Bohrloch unter Verwendung eines 37er Bohrers  
 B15: Kernbohrung unter Verwendung einer 38er Bohrkrone  
 B15: Bohrlochtiefen und Lasten siehe Zulassung  
 B20: Bohrloch unter Verwendung eines 52er Bohrers  
 B20: Bohrlochtiefe: min. 40 cm in Beton C20/25  
 Randabstand mindestens 1,5 x Bohrlochtiefe  
 Bohrlochabstand mindestens 3 x Bohrlochtiefe  
 Bitte Einbauhinweise beachten

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackung	Gewicht kg/Stück
20491810	Dübelanker B 15	* Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-21.6-1827	50 Stück/Karton	0,390
14491810	Dübelanker B 20		15 Stück/Karton	1,331
20491880	Dübelanker-Prüfgerät B 15	** Miete auf Anfrage	1 Stück	17,800
20491881	Dübelanker-Prüfgerät B 20	** Miete auf Anfrage	1 Stück	17,800
20491812	SDS-Hammerbohrer 37 x 570 x 450 mm		1 Stück	1,700
14491812	SDS-Hammerbohrer 52 x 570 x 450 mm		1 Stück	3,209
90210120	Setzwerkzeug für Dübelanker B 15		1 Stück	2,500
90210130	Setzwerkzeug für Dübelanker B 20		1 Stück	6,620
90210140	Drahtbürste für Dübelanker		1 Stück	0,153
91147240	Drehmomentenschlüssel 400 Nm		1 Stück	1,580