



K-TEC-3s[©] Betonschraube









K-TEC-3s© von BETOMAX® systems ist mehrfach wiederverwendbar und vereint die Vorteile der temporären Maschinenbefestigung mittels eines Grobgewindes mit den Vorteilen einer selbstschneidenden Betonschraube.

Vielfältige Anwendungsbereiche

für alle zeitlich begrenzten Befestigungen mit niedriger bis mittlerer Belastung z. B. Maschinenbefestigungen wie Kernbohrgeräte, Betonbearbeitungsmaschinen etc.

Einerseits: Robustes Schalungsanker-Gewinde B 15 ermöglicht die Anwendung aller Arten von Verschlussmitteln: Kipp B 15 mit S-Mutter, Tellerflügelmutter o. ä.

Andererseits: hochbelastbares selbstschneidendes Spezialgewinde sorgt für zuverlässigen Formschluss im Verankerungsgrund

Sichere Handhabung

durch die Einfachheit des Systems bei minimaler Bauteilanzahl

Enorme Zeitersparnis

Keine Reinigung des Bohrloches erforderlich; keine zusätzlichen

Arbeitsvorgänge

Geringe Rand- und Achsabstände realisierbar

Kein Dübel, keine Spreizwirkung

Hochbelastbar

durch perfekten Formschluss im Verankerungsgrund

Minimaler Einsatz von Werkzeugen

Akkuschrauber empfohlen

Einfachste Kontrolle

über Bohrloch-Durchmesser (14 mm), -Tiefe und vollständig eingedrehtes Gewinde

Wiederverwendbar

Je nach Untergrundbeschaffenheit sind bis zu 20 Setzvorgänge möglich; einfache Kontrolle mit Hilfe einer Prüflehre (separat bestellen)

Artikel Kommentar

Weitere Verschlussmittel siehe Ankertechnik.



K-TEC-3s[®] Betonschraube

Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 230 mm	1 Stück	0,300
K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 280 mm	1 Stück	0,400
K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 400 mm	1 Stück	0,580
K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 600 mm	1 Stück	0,851
K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 800 mm	1 Stück	1,153
SDS-Hammerbohrer 14 x 100 x 160 mm	1 Stück	0,110
K-TEC-3s© Prüflehre, verzinkt	1 Stück	0,040
K-TEC-3s© Prüflehre, verzinkt	1 Stück	0,040
Kipp B 15 rund mit Flügelmutter, verzinkt	1 Stück	0,780
Kipp B 15 rund mit S-Mutter, verzinkt	1 Stück	0,680
	K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 230 mm K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 280 mm K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 400 mm K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 600 mm K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 800 mm SDS-Hammerbohrer 14 x 100 x 160 mm K-TEC-3s© Prüflehre, verzinkt K-TEC-3s© Prüflehre, verzinkt Kipp B 15 rund mit Flügelmutter, verzinkt	K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 230 mm 1 Stück K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 280 mm 1 Stück K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 400 mm 1 Stück K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 600 mm 1 Stück K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 800 mm 1 Stück K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 800 mm 1 Stück SDS-Hammerbohrer 14 x 100 x 160 mm 1 Stück K-TEC-3s© Prüflehre, verzinkt 1 Stück K-TEC-3s© Prüflehre, verzinkt 1 Stück Kipp B 15 rund mit Flügelmutter, verzinkt 1 Stück