


K-TEC-3s® Betonschraube




K-TEC-3s®
mit B 15 Gewinde



Kipp B 15 rund
mit S-Mutter, verzinkt



Kipp B 15 rund mit
Flügelmutter, verzinkt



K-TEC-3s® von BETOMAX® systems ist mehrfach wiederverwendbar und vereint die Vorteile der temporären Maschinenbefestigung mittels eines Grobgewindes mit den Vorteilen einer selbstschneidenden Betonschraube.

Vielfältige Anwendungsbereiche

für alle zeitlich begrenzten Befestigungen mit niedriger bis mittlerer Belastung z. B. Maschinenbefestigungen wie Kernbohrgeräte, Betonbearbeitungsmaschinen etc.

Einerseits: Robustes Schalungsanker-Gewinde B 15 ermöglicht die Anwendung aller Arten von Verschlussmitteln: Kipp B 15 mit S-Mutter, Tellerflügelmutter o. ä.

Andererseits: hochbelastbares selbstschneidendes Spezialgewinde sorgt für zuverlässigen Formschluss im Verankerungsgrund

Sichere Handhabung

durch die Einfachheit des Systems bei minimaler Bauteilanzahl

Enorme Zeitersparnis

Keine Reinigung des Bohrloches erforderlich; keine zusätzlichen Arbeitsvorgänge

Geringe Rand- und Achsabstände realisierbar

Kein Dübel, keine Spreizwirkung

Hochbelastbar

durch perfekten Formschluss im Verankerungsgrund

Minimaler Einsatz von Werkzeugen

Akkuschrauber empfohlen

Einfachste Kontrolle

über Bohrloch-Durchmesser (14 mm), -Tiefe und vollständig eingedrehtes Gewinde

Wiederverwendbar

Je nach Untergrundbeschaffenheit sind bis zu 20 Setzvorgänge möglich; einfache Kontrolle mit Hilfe einer Prüflöhre (separat bestellen)

Artikel Kommentar

Weitere Verschlussmittel siehe [Ankerteknik](#).

K-TEC-3s® Betonschraube

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung | Verpackung | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|---|------------|------------------|
| 18602230 | K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 230 mm | 1 Stück | 0,300 |
| 18602280 | K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 280 mm | 1 Stück | 0,400 |
| 18602400 | K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 400 mm | 1 Stück | 0,580 |
| 18602600 | K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 600 mm | 1 Stück | 0,851 |
| 18602800 | K-TEC-3s© B 15 - B 12 x 10 / L = 800 mm | 1 Stück | 1,153 |
| 18602814 | SDS-Hammerbohrer 14 x 100 x 160 mm | 1 Stück | 0,110 |
| 18602700 | K-TEC-3s© Prüflöhre, verzinkt | 1 Stück | 0,040 |
| 18602702 | K-TEC-3s© Prüflöhre, verzinkt | 1 Stück | 0,040 |
| 20020940 | Kipp B 15 rund mit Flügelmutter, verzinkt | 1 Stück | 0,780 |
| 20020950 | Kipp B 15 rund mit S-Mutter, verzinkt | 1 Stück | 0,680 |