


## 2-Komponenten-Kleber Kartusche



Auf Epoxydharzbasis. Zur Herstellung wasserundurchlässiger Spannstellen mit FB-Stopfen und Sichtbetonstopfen.

Duokartusche beinhaltet Komponente A und B  
Mischung erfolgt automatisch über die Mischerdüse  
Prüfbericht nach KTW-Empfehlungen

### Verarbeitung

Klebeflächen müssen staub- und fettfrei sein

Mindestverarbeitungstemperatur 8°C

Material solange auspressen bis eine gleichmäßige Mischung gewährleistet ist

1 kg Kleber reicht für ca. 40 Betonstopfen MKK® B 15

1 kg Kleber reicht für ca. 150 FB-Stopfen FB 22 / 50mm

| Artikelbezeichnung | Bezeichnung          | Verpackung         | Gewicht kg/Stück |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 61800300           | 2-Komponenten-Kleber | Duokartusche A + B | 0,820            |
| 61800310           | 2-K-Auspresspistole  | 1 Stück            | 1,220            |
| 61800310           | 2-K-Auspresspistole  | 1 Stück            | 1,220            |
| 61800310           | 2-K-Auspresspistole  | 1 Stück            | 1,220            |
| 19403020           | Mischerdüse          | 1 Stück            | 0,009            |
| 19403020           | Mischerdüse          | 1 Stück            | 0,009            |
| 19403020           | Mischerdüse          | 1 Stück            | 0,009            |